

AKIŞ ANAHTARI, PALET TİP, 450 PSI

VSR

PALET TİP GECİKMELİ



ul, ulc ve csfm listeli
fm, lpcb onaylı
ce belgeli



Çalışma Basıncı: 450 psi (31 bar)(ul)

Alarm İçin Gereken Debi Aralığı: 4-10 gpm (15-38 lt/dk)(ul)

Maksimum Dalgalanma: 18fps (5,5 m/s)

Kontak Değerleri: İki set spdt
10.0 a@125/250vac
2.0 a@30vdc
10m a min.@24vdc

Kablo Girişi: İki adet açılabilir ½" kablo kanalı

Çevresel Özellikler: - Fabrika montajlı conta, pres döküm kelepçesi
ve uygun kablo rekoru ile kullanıldığında
NEMA4/IPS4 sınıflandırması ile bina içi ve
bina dışı kullanımına uygun.
- Çalışma sıcaklıkları 4,5°C- 49°C (UL)

AKIŞ ANAHTARI, PALET TİP, 300 PSI

VSR-S

PALET TİP GECİKMELİ



UL, ULC ve CSFM listeli

Çalışma Basıncı: 300 PSI (20,7 Bar)(UL)

Alarm için gereken debi aralığı: 4-10 GPM (15-38 lt/dk)(UL)

Maksimum Dalgalanma: 18FPS (5,5 m/s)

Muhafaza: Pres döküm, kırmızı boyalı, sıkıştırmaya dayanıklı vidalarla yerine monte edilmiş.

Kontak Değerleri: İki set SPDT
10.0 A@125/250VAC
2.0 A@30VDC
10m A min.@24VDC

Kablo Girişi: İki adet açılabilir 1/2" kablo kanalı

Kullanım: Plastik, bakır ve sch 40 boru ile kullanıma uygun
1" (25mm), 1 1/4" (32mm), 1 1/2" (38mm) ve 2" (50mm)
borulara uygun.

Çevresel Özellikler: - Fabrika montajlı conta, pres döküm kelepçesi
ve uygun kablo rekoru ile kullanıldığında
NEMA4/IPS4 sınıflandırması ile bina içi ve
bina dışı kullanımına uygun.
- Çalışma sıcaklıkları 4,5°C- 49°C (UL)